

RETERRA Erden - Bolzplatzbelag

Pos.....:

Liefern und Einbauen eines elastischen, organisch-mineralischen Schüttstoffbelags mit hohem Zersetzungswiderstand, trittstabil, mit großem Scherwiderstand und hoher Wasserdurchlässigkeit, als Allwetter-Bolzplatzbelag bestehend aus:

- Gewaschenen Flusssand 0-2 mm und Lavasand 0-4, sowie organischen Basisschüttstoffen nach DIN EN 1177 (2008) und DIN EN 1176-1 (2008) mit folgenden Eigenschaften:
- Mechanisch zerkleinertem entrindetem Neuwert-Stammholz, frei von Astholz, frei von Laub- und Nadelanteilen, frei von Holzwerkstoffen und Altholz, frei von sonstigen artfremden Stoffen.
- Korngröße 5 – 30 mm, Unter- und Überkorn zweifach ausgesiebt.
- Werksseitig homogenisiert und gemischt.
- Einbau unter Verdichtung mit leichtem Gerät.
- Fläche (ca.)m².
- Schütthöhe mindestens 15 cm.
- Die produktspezifische Sackung liegt bei ca. 15 %. Weitere Geräte bedingte Verdichtung von ca. 15 % beim Einbau ist zu berücksichtigen.
Bedarf (ca.)..... m³.
- Liefernachweis:

RETERRA Erden - Bolzplatzbelag
RETERRA Erden Süd GmbH
Kehlenweg 5, 71686 Remseck
Tel. 07146/8944-0 Fax. 07146/8944-20
oder gleichwertig

..... (Produkt ist vom Bieter einzutragen)

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vor Auftragsvergabe durch ein aktuelles Prüfzeugnis nach DIN EN 1177: 2008 und DIN EN 1176-1: 2008 zu erbringen und ein geeignetes Muster vorzulegen.